

# STEIGERHOUTBEITS

<b>Omschrijving</b>	Zijdeglanzende oplosmiddelhoudende transparante impregneerbeits voor binnen en buiten op basis alkydhars en lijnolie. Steigerhoutbeits geeft hout een verouderde vergrijzingslook.
<b>Toepassing</b>	Transparante beits welke gebruikt wordt voor het decoratief beschermen van diverse houten ondergronden, zoals tuinhout, meubels, plinten deuren etc.
<b>Kenmerken</b>	De houtstructuur blijft zichtbaar en wordt, afhankelijk van de houtsoort geaccentueerd. Bladdert niet af. Geen scheurvorming en craquelé. Geen oplosmiddel en dus niet milieubelastend
<b>Kleur</b>	Whitewash, greywash, darkgreywash en blackwash.
<b>Glans</b>	Zijdeglans, bij meerdere lagen gaat glans omhoog.
<b>Basisgegevens</b>	Dichtheid : ca. 0.90 kg/l volume-vaste stofgehalte : ca. 34 % verdunner : n.v.t. stofdroog : 2 uur overschilderbaar na minimaal : 6 uur overschilderbaar maximaal : onbeperkt  De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 50 % relatieve vochtigheid. de droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte van 70 micrometer.
<b>Houdbaarheid</b>	Tenminste 12 maanden vanaf de produktiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking.
<b>Conditie</b>	De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor voldoende doorharding, is 10 °C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.
<b>Verbruik</b>	Per laag : 10 m <sup>2</sup> /l

## STEIGERHOUTBEITS

### Verwerking

Kwast, dompel, spuiten

#### **Airless-spray en Air mix:**

verdunning : n.v.t.  
spuitdruk : min. 120 bar bij air mix 60 bar  
nozzle : min. 0,015 inch

#### **Kwast:**

type : platte kwast of kwast geschikt voor lazuren

Bij meerdere lagen dient er tussen de beide lagen geschuurd te worden

**Reinigen gereedschap : terpentine of kwastenreiniger**

---

### Droging

Bepaald bij 30 micrometer nat, bij 20°C en een RV van 50 %.

stofdroog : 2 uur  
kleefvrij : 4 uur  
hanteerbaar : 6 uur  
overschilderbaar : 6 uur  
doorgehard : niet van toepassing

---

### Algemeen

Voornoemde gegevens werden aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technische merkblad geen recht worden ontleend. Indien er gewerkt wordt onder omstandigheden, die niet aangegeven worden in dit merkblad, dient een schriftelijke bevestiging van ons te worden opgevraagd

---

### Uitgave

1 Maart 2014

Dit documentatieblad vervangt alle eerdere uitgaven.

**CRONOLIN PAINT BV , POSTBUS 148, 8280 AC GENEMUIDEN**

**Tel: 038-3855444 fax: 038-3856421.**

**e-mail: [info@cronolin.nl](mailto:info@cronolin.nl)**